P24



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø6,3	23	129	2967
2	Ø6,3	46	37	1702

Aço: CA-50 e CA-60 (12,6 kg), Taxa: 27,23 kg/m3		Planta: TÉRREO (773,95)
Concreto: C40, usina,rigor (0,42 m3)	Tamanho máximo do agregado: 15 mm	Escala horizontal 1:25
Fôrmas: 4,90 m2	Cobrimento: 2,5 cm	Escala vertical 1:50

P25



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø6,3	18	109	1962

Aço: CA-50 e CA-60 (5,3 kg), Taxa: 15,26 kg/m3		Planta: TÉRREO (773,95)
Concreto: C40, usina,rigor (0,32 m3)	Tamanho máximo do agregado: 15 mm	Escala horizontal 1:25
Fôrmas: 4,20 m2	Cobrimento: 2,5 cm	Escala vertical 1:50

P27



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø6,3	23	87	2001

Aço: CA-50 e CA-60 (5,4 kg), Taxa: 24,57 kg/m3		Planta: TÉRREO (773,95)
Concreto: C40, usina,rigor (0,20 m3)	Tamanho máximo do agregado: 15 mm	Escala horizontal 1:25
Fôrmas: 3,43 m2	Cobrimento: 2,5 cm	Escala vertical 1:50

P34



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø6,3	23	99	2277

Aço: CA-50 e CA-60 (6,1 kg), Taxa: 21,25 kg/m3		Planta: TÉRREO (773,95)
Concreto: C40, usina,rigor (0,26 m3)	Tamanho máximo do agregado: 15 mm	Escala horizontal 1:25
Fôrmas: 3,85 m2	Cobrimento: 2,5 cm	Escala vertical 1:50

P35



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø6,3	23	129	2967
2	Ø6,3	23	47	1081
3	Ø6,3	23	37	851

Aço: CA-50 e CA-60 (13,2 kg), Taxa: 28,57 kg/m3		Planta: TÉRREO (773,95)
Concreto: C40, usina,rigor (0,42 m3)	Tamanho máximo do agregado: 15 mm	Escala horizontal 1:25
Fôrmas: 4,90 m2	Cobrimento: 2,5 cm	Escala vertical 1:50

P36



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø6,3	23	87	2001

Aço: CA-50 e CA-60 (5,4 kg), Taxa: 24,57 kg/m3		Planta: TÉRREO (773,95)
Concreto: C40, usina,rigor (0,20 m3)	Tamanho máximo do agregado: 15 mm	Escala horizontal 1:25
Fôrmas: 3,43 m2	Cobrimento: 2,5 cm	Escala vertical 1:50

P28



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø6,3	23	87	2001

Aço: CA-50 e CA-60 (5,4 kg), Taxa: 24,57 kg/m3		Planta: TÉRREO (773,95)
Concreto: C40, usina,rigor (0,20 m3)	Tamanho máximo do agregado: 15 mm	Escala horizontal 1:25
Fôrmas: 3,43 m2	Cobrimento: 2,5 cm	Escala vertical 1:50

P39



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø6,3	23	65	1495

Aço: CA-50 e CA-60 (4,0 kg), Taxa: 28,98 kg/m3		Planta: TÉRREO (773,95)
Concreto: C40, usina,rigor (0,13 m3)	Tamanho máximo do agregado: 15 mm	Escala horizontal 1:25
Fôrmas: 2,66 m2	Cobrimento: 2,5 cm	Escala vertical 1:50

P45



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø12,5	8	98	784
2	Ø6,3	10	89	890
3	Ø6,3	10	32	320
4	Ø12,5	8	145	1160
5	Ø6,3	3	79	237

Aço: CA-50 e CA-60 (11,6 kg), Taxa: 168,24 kg/m3		Planta: TÉRREO (773,95)
Concreto: C40, usina,rigor (0,06 m3)	Tamanho máximo do agregado: 15 mm	Escala horizontal 1:25
Fôrmas: 1,00 m2	Cobrimento: 2,5 cm	Escala vertical 1:50

P44=P47=P50



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)	x 3
1	Ø12,5	4	98	392	1176
2	Ø6,3	7	65	455	1365
3	Ø12,5	4	130	520	1560
4	Ø6,3	3	58	174	522

Aço: CA-50 e CA-60 (16,1 kg), Taxa: 135,46 kg/m3		Planta: TÉRREO (773,95)
Concreto: C40, usina,rigor (0,11 m3)	Tamanho máximo do agregado: 15 mm	Escala horizontal 1:25
Fôrmas: 0,76 m2	Cobrimento: 2,5 cm	Escala vertical 1:50

P51



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø16	4	135	540
2	Ø6,3	8	89	712
3	Ø16	4	150	600
4	Ø6,3	3	80	240

Aço: CA-50 e CA-60 (11,3 kg), Taxa: 164,30 kg/m3		Planta: TÉRREO (773,95)
Concreto: C40, usina,rigor (0,06 m3)	Tamanho máximo do agregado: 15 mm	Escala horizontal 1:25
Fôrmas: 1,00 m2	Cobrimento: 2,5 cm	Escala vertical 1:50

P49



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø12,5	4	98	392
2	Ø6,3	7	65	455
3	Ø12,5	4	115	460
4	Ø6,3	3	58	174

Aço: CA-50 e CA-60 (5,4 kg), Taxa: 135,46 kg/m3		Planta: TÉRREO (773,95)
Concreto: C40, usina,rigor (0,04 m3)	Tamanho máximo do agregado: 15 mm	Escala horizontal 1:25
Fôrmas: 0,76 m2	Cobrimento: 2,5 cm	Escala vertical 1:50

P36



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø6,3	23	99	2277

Aço: CA-50 e CA-60 (6,1 kg), Taxa: 21,25 kg/m3		Planta: TÉRREO (773,95)
Concreto: C40, usina,rigor (0,26 m3)	Tamanho máximo do agregado: 15 mm	Escala horizontal 1:25
Fôrmas: 3,85 m2	Cobrimento: 2,5 cm	Escala vertical 1:50

P29



Pos.	Diam.	Q.	Comp. (cm)	Total (cm)
1	Ø6,3	23	87	2001

Aço: CA-50 e CA-60 (5,4 kg), Taxa: 24,57 kg/m3		Planta: TÉRREO (773,95)
Concreto: C40, usina,rigor (0,20 m3)	Tamanho máximo do agregado: 15 mm	Escala horizontal 1:25
Fôrmas: 3,43 m2	Cobrimento: 2,5 cm	Escala vertical 1:50

Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
P24	1	Ø6.3	23	35 5 35	129	2967	7.3	
	2	Ø6.3	46	25	37	1702	4.2	
					Total+10%		12.7	
P25	1	Ø6.3	18	35 5 35	109	1962	4.8	
					Total+10%		5.3	
P26	1	Ø6.3	23	35 5 35	87	2001	4.9	
					Total+10%		5.4	
P27	1	Ø6.3	23	35 5 35	87	2001	4.9	
					Total+10%		5.4	
P28	1	Ø6.3	23	35 5 35	87	2001	4.9	
					Total+10%		5.4	
P29	1	Ø6.3	23	35 5 35	87	2001	4.9	
					Total+10%		5.4	
P34	1	Ø6.3	23	35 5 35	99	2277	5.6	
					Total+10%		6.2	
P35	1	Ø6.3	23	35 5 35	129	2967	7.3	
	2	Ø6.3	23	35	47	1081	2.6	
	3	Ø6.3	23	35	37	851	2.1	
					Total+10%		13.2	
P36	1	Ø6.3	23	35 5 35	99	2277	5.6	
					Total+10%		6.2	
P39	1	Ø6.3	23	25 5 25	65	1495	3.7	
					Total+10%		4.1	
P44=P47=P50	1	Ø12.5	4	98	98	392	3.8	
	2	Ø6.3	7	25 5 25	65	455	1.1	
	3	Ø12.5	4	R 100	130	520	5.0	
	4	Ø6.3	3	25 5 25	58	174	0.4	
					Total+10% (x3)		11.3 33.9	
P49	1	Ø12.5	4	98	98	392	3.8	
	2	Ø6.3	7	25 5 25	65	455	1.1	
	3	Ø12.5	4	R 85	115	460	4.4	
	4	Ø6.3	3	25 5 25	58	174	0.4	
					Total+10%		10.7	
P45	1	Ø12.5	8	98	98	784	7.6	
	2	Ø6.3	10	25 5 25	89	890	2.2	
	3	Ø6.3	10	25 5 25	32	320	0.8	
	4	Ø12.5	8	R 115	145	1160	11.2	
	5	Ø6.3	3	25 5 25	79	237	0.6	
					Total+10%		24.6	
P51	1	Ø16	4	87 21 120	135	540	8.5	
	2	Ø6.3	8	25 5 25	89	712	1.7	
	3	Ø16	4	R 120	150	600	9.5	
	4	Ø6.3	3	25 5 25	80	240	0.6	
					Total+10%		22.3	0.0
					Ø6.3:		82.2	0.0
					Ø12.5:		58.8	0.0
					Ø16:		19.8	0.0
					Total:		160.8	0.0

Resumo Aço Pilares	Comp. total (m)	Peso+10% (kg)	Total
CA-50 Ø6.3	818.4	220	
Ø12.5	333.8	354	
Ø16	61.6	107	
Ø20	18.2	49	730

Planta: TÉRREO (773.95)
Concreto: C40, usina.rigor
Aço das barras: CA-50 e CA-60
Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

LEGENDA / OBSERVAÇÕES

1- COBRIMENTO DAS ARMADURAS :
FUNDAÇÕES = 3,5 cm
VIGAS E PILARES = 3,0 cm
LAJES = 2,5 cm

2- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL - II - (MODERADA)

3- RESISTÊNCIA CARACTERISTICA DOS MATERIAIS :
CONCRETO - CLASSE C40
AÇO CA-50 - CA-50
- CA-60
CONCRETO FUNDAÇÃO - CLASSE C25
FATOR ÁGUA / CIMENTO MÁXIMO: A/C MÁX. = 0,55

4- DEVE-SE GARANTIR UM ADEQUADO CONTROLE DE QUALIDADE E RIGIDOS LIMITES DE TOLERANCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS DURANTE A EXECUÇÃO PARA GARANTIR OS COBRIMENTOS NOMINAIS DAS ARMADURAS.
(CONTROLE RIGOROSO NAS DIMENSÕES DOS ELEMENTOS)

NÚ	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO	VERIF.
05	DEZ/2020	ATENDENDO O RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO.	TERA	A. MELO
04	JUL/2020	MUDANÇA DE LAJE NERVURADA PARA LAJE MACIÇA A PEDIDO DA FISCALIZAÇÃO.	TERA	A. MELO
03	JUN/2020	DEVIDO A MUDANÇA DO PROJ. ARQUITETÔNICO COM O DESLOCAMENTO DE PAREDE E CRIAÇÃO DA ESCADA PARA ACESSO AO SUBSOLO.	TERA	A. MELO
02	ABR/2020	ATENDENDO O RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO.	TERA	A. MELO
01	FEV/2020	ATENDENDO O RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO.	TERA	A. MELO

REVISÃO

EMPRESA

TERA

e-mail: tera.ltda@oi.com.br
(71) 3240-9357

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

OBRA/ENDEREÇO

UBS VIRGEM DOS POBRES
RUA SÃO JUDAS TADEU S/N, SÃO BENEDITO - SANTA LUZIA/MG

DENOMINAÇÃO DO DESENHO: ESTRUTURAL

DETALHE DE PILARES 05
NÍVEL - TÉRREO

FOLHA: EST-24/44

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANTONIO DE MELO PRADO CREA : 23.141-D/MG

DATA : FEV/2020
ESCALA : INDICADA
ORDEM DE SERVIÇO NÚ 10/2019

FASE: PROJETO EXECUTIVO
DESENHO: TERA

ARQUIVO: UBS-ES-PE-07-PIL-R05